



ThermiSol

EPS-eristeet
THERMISOL EKOKIDE
5.3
1.11.2004/2000

Lietesäiliön kelluva kate THERMISOL EKOKIDE



EKOKIDE tyhjenetään säikeistä lietesäiliöön.



EKOKIDE leviää nestemäisen lietteen pinnalle itsestään.



EKOKIDE on asettunut säiliön pinnalle. Kate on valmis.

THERMISOL EKOKIDE

EKOKIDE on puhdasta solupolystyreeniä (Expanded PolyStyrene, EPS). EKOKIDE-helmien joukossa on myös kierrätettyä EPS-materiaalia. Ei sisällä mitään myrkköjä eikä ympäristölle haitallisia aineita. Helmien sisällä on puhdasta ilmaa.



Lietesäiliön kelluva kate THERMISOL EKOKIDE

Käyttöohje

EKOKIDE-helmet kaadetaan nestemäisen lietteen pinnalle. Ne leviävät tasaiseksi katteeksi itsestään muutamassa tunnissa.

Normaalisti säiliön pinnalle riittää 5-7 cm kerospaksuus.

EKOKIDE-kate estää hajun leviämisen lietteestä sekä vähentää oleellisesti typen poistumista lietteestä. Lisäksi kate estää lietteen jäätyminen pakkasella. EKOKIDE-kate ei vaadi mitään erikoiskäsittelyä ennen käyttöönottoa eikä käytön aikana.

Lietesäiliötä voidaan sekoittaa ja säiliö voidaan tyhjentää normaalisti pohjan kautta siten, ettei pinnalla kelluva kateaine kulkeudu tyhjennyslaitteisiin eikä pellolle.

Huomattava!

- Levitä EKOKIDE lietesäiliöön tiynellä säällä, koska kevyet, irtonaiset helmet voivat tuulen voimasta lähteä lentoon.
- EKOKIDE ei häviä luonnossa. Tyhjennyksessä mahdollisesti mukaan kulkeutuva EKOKIDE toimii peltoon joutuessaan maan kuohkeuttajana.
- Estä eläimiä syömästä EKOKIDETTÄ. Materiaali ei sula elimistössä.
- Tee lietesäiliön ympärille suoja-aita. Kelluva EKOKIDE -"kansi" ei kanna eläintä eikä ihmistä.
- EKOKIDE on muovimateriaalia. Tulen käsittely ja avotulen teko EKOKITEEN välittömässä läheisyydessä on kiellettyä.

*Patentti- ja rekisterihallituksen
hyödyllisyysmalli n:o 2318.*

*Maatalouden tutkimuslaitos
VAKOLA on tutkinut EKOKIDE
-katteen toimivuuden (tiedote
72/96). EKOKIDE on Maa- ja
metsätalousministeriön
hyväksymä kateratkaisu.
Ennakkohyväksyntä
n:o 4691/559/96.*



THERMISOL EKOKIDE

Valmistaja:

ThermiSol Oy

Vammalan tehdas
Toravantie 18
38210 Vammala
Puh. (03) 5161
Fax (03) 516 3452

Nurmijärven tehdas
Vaaksintie 2
05100 Röykkä
Puh. (09) 276 6760
Fax (09) 276 5466

Pietarsaaren tehdas
PL 117
68601 Pietarsaari
Puh. (06) 723 2122
Fax (06) 723 2878

Rovaniemen tehdas
Totontie 8
97140 Muurola
Puh. (016) 334 0300
Fax (016) 334 0333

www.thermisol.fi