



ThermiSol Titan Topline

Uusi eriste moneen tarkoitukseen. ThermiSol Titan -tuoteperheeseen kuuluva Topline on tarkoitettu yläpohjiin, seiniin ja tuuletuviin alapohjiin. Se sopii hyvin uudis- sekä korjausrakentamiseen. Topline alumiinipintaisena ei sovellu betonivalun yhteyteen.

Kustannuksia ja tilaa säästävä. PIR (polyisosyanyaatti) materiaalin ylivoimaisen eristyskyvyn ansiosta Titan-eristeellä voidaan toteuttaa huomattavasti ohuempia rakenteita kuin eristevillalla. Topline-eristyslevyt eivät tarvitse erillisiä höyrynsulku- eikä tuulensuojakerroksia, siten säästetään sekä työ- että materiaalikustannuksissa.

Helppo työstää ja asentaa. Topline on kevyt käsitellä ja työstää. Se on helppo asentaa sekä puu- että kivirakenteisiin. Jäykkärakenteista levyä voidaan jyrsiä, leikata ja porata mittatarkasti. Topline-eristyslevyt ovat kevyitä, joten niitä on helppo käsitellä myös ahtaissa tiloissa. Työvälineiksi käyvät normaalit työkalut.

Kestää kosteutta. Topline-eristyslevy pysäyttää kosteuden, estää homeen muodostumisen eikä muuta muotoaan vaihtuvissa lämpötiloissa. Topline-eristyslevyt eivät vety, kutistu tai lahoa.

Sietää kuumaa. Titan-eristeen valmistusmateriaali on PIR, jolla on suuri lämmönkestävyys. Myös levyn palonkestävyys on hyvä.

Kestävä ja turvallinen. Titan on eriste vaativiin käyttöoloihin. Se kuuluu rakennusmateriaalien emissioluokituksen parhaimpaan M1-luokkaan.



Eristä säästävästi,
helposti ja kestävästi!

ThermiSol Titan Topline	Suora (S)	Puolipontti (PP)
Levykoko	1200 x 2400 mm	1200 x 2400 mm
Hyötykoko	1200 x 2400 mm	1185 x 2385 mm
Varastopaksuus	30, 50, 70, 100 mm	30, 50, 70, 100 mm
Tilauksesta saatavana	40, 60, 80, 90, 120, 150, 160 mm	40, 60, 80, 90, 120, 150, 160 mm
Lämmönjohtavuus λ_0	0,023 W/mK	0,023 W/mK
Pinnoite	Molemmilla puolilla diffuusiotiivis alumiinikalvo	Molemmilla puolilla diffuusiotiivis alumiinikalvo
Ponttaus	Kaikki sivut suorareunaisia	Kaikki sivut puolipontattuja
Pakkaus	8 kpl / 23,04 m ² (30 mm), 5 kpl / 14,40 m ² (50 mm), 4 kpl / 11,52 m ² (70 mm), 3 kpl / 8,64 m ² (100 mm)	8 kpl / 23,04 m ² (30 mm), 5 kpl / 14,40 m ² (50 mm), 4 kpl / 11,52 m ² (70 mm), 3 kpl / 8,64 m ² (100 mm)



ThermiSol Oy

Torvantie 18, 38210 Sastamala
puh. 010 8419 200, faksi 010 8419 225
sähköposti: myynti@thermisol.fi, www.thermisol.fi